

ROLANDEH 050 4WD

TRACTOR
▷ 050 HP.
▷ 4WD



ROLANDEH

Modelo	RH050 4WD
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (HP)	50
Tipo de tracción	4WD
Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm)	3660 x 1380 x 2540
Peso operativo mínimo (kg), sin incluir contrapesos	2023
Distancia entre ejes (mm)	1850
Trocha delantera (mm)	1130
Trocha trasera (mm)	960/1300
Despeje del suelo (mm)	310
Radio de giro mínimo (m)	4.7+-0.3
Velocidad máxima (km/h)	29
Fuerza de tracción máxima (kN)	≥15.7
Especificación de neumáticos (delantero/trasero)	7.5-16 / 13.6-24
MOTOR	
Marca	Quanchai
Modelo	4B5-50V32
Tipo de Motor / Combustible	Vertical, inyección directa, cuatro tiempos / Diesel
Par máximo (N.m) a velocidad del motor (rpm)	181/1600-1800 37KW
Tipo de aspiración	Aspiración natural
Número de cilindros/ cilindrada (L)	4/ 2.835
Potencia nominal	36.8 KW
R.P.M. nominal	2400
Tipo de filtro de aire	Seco
Capacidad del tanque de combustible (L)	65/4
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Seco, Doble efecto, No independiente
Número marchas	8 de Avance + 8 de Retroceso
Inversión de marchas	Mecánico
Tipo de cambio	Engranaje constante - No Sincronizada
SISTEMA HIDRÁULICO	
Flujo de salida hidráulico (L/min)	28
Válvula de control remoto	2 Válvulas de Doble Acción (2 entradas y 2 salidas)
DISPOSITIVO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 Puntos de alta presión
Suspensión de 3 puntos	Categoría I
Velocidad de PTO (rpm)	540/1000
Número de PTO / Diámetro del eje (mm)	6 Estrías- φ35mm. Ranura Rectangular
Potencia de PTO (kW)	41.9
Fuerza de elevación (kN)	1500
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenado	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)
Tipo de dirección	Totalmente hidráulica
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
ACCESORIOS DE SERIE	Barra Antivuelco con techo / Contrapeso delantero 4x25kg / Contrapeso trasero de una capa (Tipo I) / Asiento marca Grammer (Alemán)
OPCIONALES	Ruedas Parqueras

