



TRACTOR CORTA CÉSPED



Fabricado bajo estándares internacionales de calidad. Diseño ergonómico, alta maniobrabilidad y excelente rendimiento para uso residencial y de mantenimiento de grandes jardines.



Motor LONCIN
4 tiempos



Cilindrada:
224 cc



Potencia:
7,5 HP / 3600 rpm



Altura de corte:
35-75 mm



Ancho de corte:
660 mm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Rendimiento y eficiencia

- Motor de gran potencia para un corte uniforme incluso en pasto denso.
- Amplio ancho de corte para cubrir más superficie en menos tiempo.
- Radio de giro reducido para maniobrar fácilmente en espacios ajustados.
- Chasis reforzado y cuchilla balanceada para mayor durabilidad.
- Sistema de corte continuo con descarga lateral o recolección trasera.
- Superficie recomendada: 2.000 m² a 5.000 m².
- Eficiente y económico: corta hasta 2.500 m² por hora consumiendo apenas 1 litro de nafta.



Confort y ergonomía

- Asiento anatómico con suspensión y ajuste de posición.
- Volante ergonómico y comandos al alcance de la mano.
- Pedales de avance y retroceso intuitivos.
- Plataforma amplia con fácil acceso y diseño antideslizante.
- Faro delantero LED para trabajar en condiciones de baja luz.
- Portavasos integrado para mayor comodidad.



Mantenimiento y seguridad

- Sistema de apagado automático al abandonar el asiento.
- Batería sellada sin mantenimiento.
- Acceso rápido al filtro de aire y aceite.
- Freno de estacionamiento y arranque con sistema de seguridad.
- Cumple con normas europeas de seguridad.
- Respaldo técnico y repuestos garantizados.
- Consultá el manual para un uso y mantenimiento seguros.



FICHA TÉCNICA

- Motor: **LONCIN-OHV**-4 tiempos, refrigerado por aire
- Cilindrada: 224 cc
- Potencia: 7,5 HP / 3600 rpm
- Combustible: Nafta sin plomo (Nafta súper)
- Capacidad del tanque: 1,8 L
- Aceite del motor: SAE 30 / 10W30
- Capacidad de aceite: 0,5 L
- Transmisión: Manual, avance y retroceso
- Altura de corte: 35-75 mm
- Altura de corte: 5 posiciones regulables
- Ancho de corte: 660 mm
- Capacidad del recolector: 150 L
- Velocidad de avance: 1,5, 2,0, 4,0, 6,0 km/h
- Velocidad de retroceso: 2,5 km/h
- Ruedas delanteras: 10" - presión 1,5 bar
- Ruedas traseras: 13" - presión 1,8 bar
- Peso total: 120 kg
- Arranque: Eléctrico y manual
- Batería: 12 V / 7 Ah (libre de mantenimiento)
- Nivel de presión sonora (LPA): 75 dB(A)
- Vibración (manos / asiento): 2,5 m/s²
- Material de bolsa recolectora: Plástico rígido de alta resistencia
- Altura máxima de pendiente segura: 10° (17%)
- Encendido / apagado cuchilla: Embrague de seguridad
- Chasis: Acero reforzado con pintura electrostática
- Sistema de seguridad: Freno de estacionamiento, desconexión automática al dejar el asiento, fusible de protección de 5 A

Incluye:

- Tractor completo
- Bolsa recolectora
- Canal de descarga lateral
- Llave de bujía
- Manual de usuario
- Set de montaje inicial